



## **Last: Komprimerad gas, n.o.s. (etylen, kväve) klass 2**

### **- UN 1956 Acetyl**

2008-02 JPN

#### **Farans art:**

- Gasen är mycket brandfarlig och kan bilda explosiva gasblandningar med luft.
- Gasen saknar färg och luktvarning.
- Kvävande utan förvarning.
- Gasflaskor kan sprängas vid onormal uppvärmning.

#### **Personlig skyddsutrustning:**

- Skyddsväst, ficklampa, skyddsglasögon och skyddshandskar.

#### **Förarens allmänna åtgärder:**

- **Ring Polis och Räddningstjänst SOS telefon 112.**
- Stanna motorn.
- Bryt huvudströmbrytaren.
- Använd ej öppen låga. Rökning förbjuden.
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen.

#### **Ytterligare och eller särskilda åtgärder av föraren:**

- Risken för antändning av utströmmande gas är stor, gå aldrig in i eller fram mot ett gasmoln eller mot utströmmande gas.
- Stäng läckande ventiler bara ifall det kan ske utan risk.
- Låt räddningstjänsten stänga om du är osäker eller om läckaget är stort.

#### **Information till föraren i händelse av brand:**

- Chauffören skall endast åtgärda mindre fordonsbränder.
- Kontrollera, om säkerhetsmässigt möjligt, att inget sönderfall skett. Om flaskan är varm skall en säkerhetszon upprättas.
- Håll gasflaskorna nerkylda med spridd vattenstråle från säkert avstånd.

#### **Första hjälpen:**

- Vid symptom efter inandning placera den skadade utanför farozonen.
- Ge konstgjord andning om andningen har upphört.
- Vid brännskada kyl med ljummet vatten i minst 15 minuter.
- Sök omedelbart läkare, visa om möjligt flasketikett.

#### **Ytterligare Information:**

Säkerhetsdatablad kan erhållas via vår hemsida: [www.airliquide.se](http://www.airliquide.se)

**För vidare upplysningar kontakta:**

**AIR LIQUIDE GAS AB**

Box 2911

212 09 Malmö

Tfn. 040 - 38 10 00,

efter kontorstid 0220- 396 00