



Last: Komprimerad gas, klass 2

- **UN 1006 Argon (*Arcal 1*)**

0802 JPN

Farans art:

- Gasen saknar färg och luktvarning.
- Kvävande utan förvarning.
- Gasflaskor kan sprängas vid onormal uppvärmning.

Personlig skyddsutrustning:

- Skyddsväst, ficklampa, skyddsglasögon och skyddshandskar.

Förarens allmänna åtgärder:

- **Ring Polis och Räddningstjänst SOS telefon 112.**
- Stanna motorn.
- Bryt huvudströmbrytaren.
- Använd ej öppen låga. Rökning förbjuden.
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen.

Ytterligare och eller särskilda åtgärder av föraren:

- Stäng läckande ventiler bara ifall det kan ske utan risk.
- Låt räddningstjänsten stänga om du är osäker eller om läckaget är stort.

Information till föraren i händelse av brand:

- Chauffören skall endast åtgärda mindre fordonsbränder.
- Håll gasflaskorna nerkylda med spridd vattenstråle från säkert avstånd.

Första hjälpen:

- Vid symptom efter inandning placera den skadade utanför farozonen.
- Ge konstgjord andning om andningen har upphört.
- Vid brännskada kyl med ljummet vatten i minst 15 minuter.
- Sök omedelbart läkare, visa om möjligt flasketikett.

Ytterligare Information:

Säkerhetsdatablad kan erhållas via vår hemsida: www.airliquide.se

För vidare upplysningar kontakta:

AIR LIQUIDE GAS AB
Box 2911
212 09 Malmö
Tfn. 040 - 38 10 00,
efter kontorstid 0220- 396 00