

Last: Komprimerad gas, kvävande, klass 2

- UN-1981 Ädelgas och kvävgasblandning, komprimerad (*Arcal 39*)

Farans art:

- Gasen saknar färg och luktvarning.
- Gasen är kvävande utan förvarning genom att den undantränger luftens syre.
- Gasen är tyngre än luft, bildar dimma vid kontakt med fuktig luft.
- Gasflaskan kan sprängas vid onormal uppvärmning.

Personlig skyddsutrustning:

- Varningsväst, ficklampa, skyddsglasögon samt skyddshandskar.

Förarens allmänna åtgärder:

- **Ring Polis och Räddningstjänst SOS telefon 112.**
- Stanna motorn.
- Förbud mot öppen låga. Rökning förbjuden.
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen.
- Undvik att vistas på läsidan.

Ytterligare och eller särskilda åtgärder av föraren:

- Vid läckage, täta läckan om detta kan ske utan risk.
- **Kvävningsrisk** vid stora utsläpp eller i slutna utrymmen.

Information till föraren i händelse av brand:

- Håll behållaren nerkyld med spridd vattenstråle från säkert avstånd.

Första hjälpen:

- Vid symptom efter inandning:
- Placera den skadade utanför farozonen.
- Vid köldskador skall hud och ögon spolas med ljummet vatten i minst 15 minuter. Sök läkare vid allvarlig skada.

Ytterligare Information:

Säkerhetsdatablad kan erhållas via vår hemsida: www.airliquide.se

För vidare upplysningar kontakta:

AIR LIQUIDE GAS AB
Box 2911
212 09 Malmö
Tfn. 040 - 38 10 00,
efter kontorstid 0220- 396 00