

Tryckregulator *EUROFRO*

Användningsområde

Eurofro tryckregulator är avsedd för flaskmontage med inloppstryck upp till 200 bar och är lämplig vid svetsning och skärning. Den är även lämplig i andra sammanhang där man behöver reducera ett gastyck.

Beskrivning

- Kompakt
- Monteras direkt på flaskan
- Stabilt flöde
- Manometrar för hög- och lågtryck som skyddas av en slagtålig plastkåpa
- Inbyggd säkerhetsventil
- Lås som gör att regulatorvredet inte kan skruvas av
- Levereras med Ø8 mm slangsockel



Tekniska data

Gasslag	Utloppsanslutning	Max inloppstryck (bar)	Max utloppstryck (bar)	Flöde (m ³ /h)
Oxygen	G 3/8"	200	10	35
Acetylen	G 3/8" V	25	1,5	10
Gasol	G 3/8" V	–	4	10
Tetren	G 3/8" V	–	4	10
Hydrogen	G 3/8" V	200	10	130
Inert gas	G 3/8"	200	10	35
Koldioxid	G 3/8"	200	10	10
Helium	G 3/8"	200	10	90
Luft	G 3/8"	200	10	35



Huvudkontor

Lundavägen 151, 212 24 Malmö. Tel 040-38 10 00, Fax 040-43 69 43

www.airliquide.se