

**Last: Kvävningsframkallande gaser, kyld, vätska, i tankar klass 2****- UN-2187 Koldioxid, kyld flytande.****Farans art:**

- Utspilld vätska har mycket låg temperatur och förångas snabbt.
- Stänk av vätskan orsakar frätskador på huden och allvarliga ögonskador.
- Gasen är kvävande utan förvarning genom att den undantränger luftens syre.
- Gasen är tyngre än luft, bildar dimma vid kontakt med fuktig luft.

**Personlig skyddsutrustning:**

- Tättslutande skyddsglasögon eller visir, skydds-skor och kraftiga handskar av textilmaterial.

**Förarens allmänna åtgärder:**

- **Ring Polis och Räddningstjänst SOS telefon 112.**
- Stanna motorn.
- Använd ej öppen låga. Rökning förbjuden.
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen.
- Undvik att vistas på läsidan.

**Ytterligare och eller särskilda åtgärder av föraren:**

- Vid läckage, täta läckan om detta kan ske utan risk.
- Låt vätskan avdunsta under kontrollerade former.
- Hindra vätskan från att rinna ner i lågt liggande delar och trånga utrymmen.
- *Kvävningsrisk.*

**Information till föraren i händelse av brand:**

- Håll behållaren nerkyld med spridd vattenstråle från säkert avstånd.
- Spruta ej vatten på säkerhetsventilen
- (risk för fastfrysning).

**Första hjälpen:**

- Vid symptom efter inandning:
- Placera den skadade utanför farozonen.
- Vid köldskador skall hud och ögon spolas med ljummet vatten i minst 15 minuter. Sök läkare vid allvarlig skada.

**Ytterligare Information:**

Säkerhetsdatablad kan hämtas på vår hemsida: [www.airliquide.se](http://www.airliquide.se)

**För vidare upplysningar kontakta:**

**AIR LIQUIDE GAS AB**  
Box 2911  
212 09 Malmö  
Tfn. 040 - 38 10 00,  
efter kontorstid 0220- 396 00