

**Last:** Komprimerad gas, n.o.s. klass 2

- UN-1956 (LASAL 53)

**Farans art:**

- Kvävande utan förvarning, undan tränger luftens syre.
- Gasen saknar färg och luktvarning.
- Gasflaskan kan sprängas vid onormal uppvärmning.

**Personlig skyddsutrustning:**

- Varningsväst, ficklampa, skyddsglasögon samt skyddshandskar.

**Förarens allmänna åtgärder:**

- Stanna motorn.
- Förbud mot öppen låga samt rökning.
- Larma alltid polis och brandkår (tfn 112).
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen, undvik att vistas på läsidan (i vindriktningen).

**Ytterligare och eller särskilda åtgärder av förare**

- Täta läckor om detta kan ske utan risk. (skyddsutrustning)
- Varna alla i omgivningen speciellt i lågt liggande delar och trånga utrymmen.
- Kvävningsrisk vid stora utsläpp eller slutna utrymmen.

**Information till föraren i händelse av brand:**

- Försök släcka mindre fordonsbrand, undvik att släcka en utvecklad - brand i lasten.
- Håll gasflaskorna nerkylda med spridd vattenstråle från säkert avstånd

**Första hjälpen:**

- Flytta den skadade utanför riskområdet.
- Ge konstgjord andning vid behov, eventuellt syrgas
- Tillkalla läkare. Visa om möjligt flasketiketten.

**Ytterligare information:**

Säkerhetsdatablad kan hämtas på vår hemsida: [www.airliquide.se](http://www.airliquide.se)

**För vidare upplysningar kontakta:****AIR LIQUIDE GAS AB**

Box 2911

212 09 Malmö

Tfn. 040 - 38 10 00,

efter kontorstid 0220- 396 00