

Last: Komprimerad gas, n.o.s. klass 2**- UN 1080 Svavelhexafluorid****Farans art:**

- Kvävande utan förvarning, undan tränger luftens syre.
- Gasen saknar färg och luktvarning.
- Gasflaskan kan sprängas vid onormal uppvärmning.

Personlig skyddsutrustning:

- Varningsväst, ficklampa, skyddsglasögon samt skyddshandskar.

Förarens allmänna åtgärder:

- Stanna motorn.
- Förbud mot öppen låga samt rökning.
- Larma alltid polis och brandkår (tfn 112).
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen, undvik att vistas på läsidan (i vindriktningen).

Ytterligare och eller särskilda åtgärder av förare

- Täta läckor om detta kan ske utan risk. (skyddsutrustning)
- Varna alla i omgivningen speciellt i lågt liggande delar och trånga utrymmen.
- Kvävningsrisk vid stora utsläpp eller slutna utrymmen.

Information till föraren i händelse av brand:

- Försök släcka mindre fordonsbrand, undvik att släcka en utvecklade - brand i lasten.
- Håll gasflaskorna nerkylda med spridd vattenstråle från säkert avstånd

Första hjälpen:

- Flytta den skadade utanför riskområdet.
- Ge konstgjord andning vid behov, eventuellt syrgas
- Tillkalla läkare. Visa om möjligt flasketiketten.

Ytterligare information:

Säkerhetsdatablad kan hämtas på vår hemsida: www.airliquide.se

För vidare upplysningar kontakta:**AIR LIQUIDE GAS AB**

Box 2911

212 09 Malmö

Tfn. 040 - 38 10 00,

efter kontorstid 0220- 396 00