

Last: Kondenserande gas, giftig, oxiderande, frätande n.o.s. klass 2

För följande UN-nr: 1067, 1749, 1975, 2548, 2901 och 3310

- **UN:**.....

Farans art:

- Giftig vid inandning. Symptom kan visa sig flera timmar efter exponering.
- Brandunderhållande gas.
- Korrosiv gas / gasblandning.
- Gasflaskan kan sprängas vid onormal uppvärmning.

Personlig skyddsutrustning:

- Varningsväst, ficklampa, skyddsglasögon samt skyddshandskar.
- Andningsskydd av typ flykthuva eller flyktmask med kombinerat Gas-/ partikelfilter

Förarens allmänna åtgärder:

- Stanna motorn.
- Förbud mot öppen låga samt rökning.
- Larma alltid polis och brandkår (**tfn 112**).
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen, undvik att vistas på läsidan (i vindriktningen).

Ytterligare och eller särskilda åtgärder av förare

- Täta läckor om detta kan ske utan risk. (skyddsutrustning)
- Varna alla i omgivningen om för explosions- och giftfaran.
- Täck avlopp. Täck utspilld vätska med sand eller dylikt.

Information till föraren i händelse av brand:

- Försök släcka mindre fordonsbrand, undvik att släcka en utvecklade - brand i lasten.
- Håll gasflaskorna nerkylda med spridd vattenstråle från säkert avstånd
- Använd finfördelad vattenstråle för att hålla nere ångan.
- Släck helst ej utströmmande brinnande gas. Risk för spontan återantändning / explosion.

Första hjälpen:

- Flytta den skadade utanför riskområdet.
- Exponerad person skall hållas under observation i minst 48 timmar.
- Tillkalla läkare. Visa om möjligt flasketiketten.
- Vid brännskada, kyl med vatten i minst 15 minuter.

Ytterligare information:

Säkerhetsdatablad kan hämtas på vår hemsida: www.airliquide.se

För vidare upplysningar kontakta:

AIR LIQUIDE GAS AB

Box 2911

212 09 Malmö

Tfn. 040 - 38 10 00,

efter kontorstid 0220- 396 00