

Last: Komprimerad gas, giftig frätande
klass 2

- **UN-1050 Väteklorid, vattenfri**
(Väteklorid)

Farans art:

- Färgad eller färglös gas med märkbar luktvarning, giftig vid inandning.
- Frätande på hud, andningsvägar och ögon.
- Gasflaskan kan sprängas vid onormal uppvärmning.
- Tyngre än luft korroderar flertalet material.

Personlig skyddsutrustning:

- Varningsväst, ficklampa, skyddsglasögon samt skyddshandskar.
- Andningsskydd av typ flyktmask med kombinerat gas-/ partikelfilter.

Förarens allmänna åtgärder:

- Stanna motorn.
- Förbud mot öppen låga samt rökning.
- Larma alltid polis och brandkår (**tfn 112**).
- Sätt ut varningsskyltar och varna andra trafikanter.
- Håll allmänheten borta från riskzonen, undvik att vistas på läsidan (i vindriktningen).

Ytterligare och eller särskilda åtgärder av förare

- Täta läckor om detta kan ske utan risk. (skyddsutrustning)
- Varna alla i omgivningen om giftfaran.

Information till föraren i händelse av brand:

- Försök släcka mindre fordonsbrand, undvik att släcka en utvecklad - brand i lasten.
- Håll gasflaskorna nerkylda med spridd vattenstråle från säkert avstånd

Första hjälpen:

- Flytta den skadade utanför riskområdet.
- Ge konstgjord andning vid behov, eventuellt syrgas
- Tillkalla läkare. Visa om möjligt flasketiketten.
- Vid kontakt med hud eller ögon, skölj med vatten i minst 15 minuter.

Ytterligare information:

Säkerhetsdatablad kan hämtas på vår hemsida: www.airliquide.se

För vidare upplysningar kontakta:

AIR LIQUIDE GAS AB

Box 2911

212 09 Malmö

Tfn. 040 - 38 10 00,

efter kontorstid 0220- 396 00